

**H 92**  
**P 104**  
**L 150 • 210 • 250**

**3M1** meat • sandwiches • drinks •  
dairy • fresh products

<b>A</b>	<b>F</b>	<b>TN</b>	<b>TB</b>	<b>TB/TN</b>	<b>TC</b>	<b>TC/TN</b>	<b>N</b>
		Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated
RS	Static						
RV	Ventilated						
RS/TC S	Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S	Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR	Meat						
CH	Chocolate						
TC S	Dry Heat						
TC BM	Bainmarie						
N	Non-refrigerated						

Panoramic island chiller  
for the display of fresh  
and packaged products

**Installation**  
Plug-in

**Temperature range**  
0 / +2 °C

**Refrigerant**  
R290

**Refrigeration**  
Ventilated

**Defrost**  
Compressor off

**Climate  
and product class**  
3M1

Isola panoramica  
per l'esposizione di prodotti  
freschi e preconfezionati.

**Installazione**  
Plug-in

**Temperatura di esercizio**  
0 / +2 °C

**Refrigerante**  
R290

**Refrigerazione**  
Ventilata

**Sbrinamento**  
Fermata compressore

**Climate  
and product class**  
3M1



<b>150</b>	<b>210</b>	<b>250</b>
RV TN	RV TN	RV TN

<b>External dimensions (LxDxH)</b> Dimensioni esterne (LxPxH)	1500 x 1040 x 920 mm	2100 x 1040 x 920 mm	2500 x 1040 x 920 mm
<b>Capacity (gross / net)</b> Capacità (lorda / netta)	534 / 287 lt	779 / 418 lt	941 / 505 lt
<b>Weight (net)</b> Peso (netto)	130 kg	193 kg	220 kg
<b>Refrigeration</b> Refrigerazione	<b>Ventilated</b> Ventilata		
<b>Refrigerant</b> Refrigerante	R290		
<b>Climate class</b> Classe climatica	3		
<b>Operating conditions</b> Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH		
<b>Product temperature</b> Temperatura prodotto	-1 / +5 °C		
<b>Compressor (q.ty - type)</b> Compressore (q.tà - tipologia)	<b>2 Hermetics</b> 2 Ermetici		
<b>Defrost</b> Sbrinamento	<b>Off cycle</b> Fermata compressore		
<b>Power supply</b> Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
<b>Electrical input (nominal)</b> Assorbimento elettrico (regime)	1500 W / 9,5 A	1550 W / 9,7 A	1550 W / 7,5 A
<b>Electrical input (defrost)</b> Assorbimento elettrico (sbrinamento)	280 W / 1,3 A		290 W / 1,4 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled  
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

**Item**

Accessorio

**Price tag H40 for the display deck**

Portaprezzi vasca H40

**Compartments dividers kit**

Kit divisori

**Plastic wire deck grid**

Griglia fondo vasca plastificata

**Adjustable plastic wire deck grid**

Griglia fondo vasca plastificata regolabile

**Wheels kit**

Basamento con ruote

**Night cover**

Coperchio notte

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
	150	IHC4	2,02	M1	+2°C	F	69,14	3.227	-
H92	210	IHC4	2,77	M1	+2°C	F	72,87	4.234	-
	250	IHC4	3,27	M1	+2°C	F	76,69	5.041	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, night cover / Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, copertura notturna

**Available colours** ● Standard / Di serie  
Colori disponibili □ On request

**Inside**  
Interno

- White / Bianco
- RAL
- Stainless steel

**Outside**  
Esterno

- White / Bianco
- RAL
- Stainless steel

**Plinth**  
Basamento

- White / Bianco
- RAL
- Stainless steel

